

DS-7208/16HGHI-F2

DVR HD 720P Turbo 1U




Principales caractéristiques

- 4/8/16 canaux vidéo et 1 canal d'entrée audio
- Technologie hybride à quatre caméras HD-TVI/ analogique/AHD/IP
- Enregistrement en canal intégral en temps réel en résolution 720P
- Sortie HDMI dans une résolution pouvant atteindre 1920x1080P.
- Longue distance de transmission sur câble coaxial
- Panneau avant et E/S d'alarme en option
- 2 SATA (DS-7204/-7208/16HGHI-F1), 2 USB 2.0

Modèles disponibles

DS-7208HGHI-F2 et DS-7216HGHI-F2

Interfaces physiques



NOTE Le panneau arrière du modèle DS-7208HGHI-F2 est équipé de 8 entrées vidéo.

Index	Description
1	VIDEO IN
2	Interface HDMI
3	Interface VGA
4	AUDIO OUT
5	AUDIO IN
6	Interface LAN
7	Interface USB
8	GND
9	Entrée d'alimentation 12 VCC

	DS-7208HGHI-F2	DS-7216HGHI-F2
Entrée audio/vidéo		
Entrée vidéo analogique	8 canaux	16 canaux
Entrée HD TVI	720p/25, 720p/30	
Entrée AHD	720p/25, 720p/30, CVBS	
Entrée vidéo IP	2 canaux	2 canaux
	Jusqu'à une résolution de 1080p	
Entrée audio / entrée audio bidirectionnelle	1 canal	
	RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)	
Sortie audio/vidéo		
Sortie HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)	
Encodage		
Norme de compression vidéo	H.264+ / H.264	
Résolution d'encodage	720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Cadence des images	25 ips(P) / 30 ips(N)	
Débit vidéo	32 Kbps – 4 Mbps	
Type de flux	Vidéo et Vidéo/audio	
Double flux	Prise en charge	
Norme de compression audio	G.711u	
Débit audio	64 Kbps	
Lecture synchrone	8 canaux	16 canaux
Gestion de réseau		
Connexions à distance	128	
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Disque dur		
Type	2	
Capacité	Jusqu'à 6 To sur chaque disque dur	
Interface externe		
Interface réseau	1 ; interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100M	
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0	
Caractéristiques générales		
Alimentation	12 VCC	
Consommation (sans disque dur)	≤ 12 W	≤ 20 W
Températures de fonctionnement	-10 à +55 °C (14 à 131 °F)	
Hygrométrie de fonctionnement	10 % - 90 %	
Châssis	Châssis 1U de 380 mm	
Dimensions (L × P × H)	380 × 320 × 48 mm (14,9 × 12,6 × 1,9 po)	
Poids (sans disque dur)	≤ 2 kg (4,4 lb)	